

EJEMPLO 11: Acceso Autorizado

```
<html>
<head>
  <title>PHP-Acceso autorizado</title>
</head>
<body bgcolor="#DDDDDD">
<?php
    session_start();
    if (!isset($_SESSION['count'])) {
        $_SESSION['count'] = 0;
    } else {
        $_SESSION['count']++;
    }
    if ($_SESSION['count'] > 3) {
        echo "<FONT COLOR=#FF0000>Número de intentos
sobrepasado<br/></FONT>";
    } else if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) {
        header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
        header('WWW-Authenticate: Basic realm="Acceso
restringido"');
        echo "Autorización requerida <br/>";
    } else if (($_SERVER['PHP_AUTH_USER']!="ars") ||
($_SERVER['PHP_AUTH_PW']!="ars")) {
        header('WWW-Authenticate: Basic realm="Acceso
restringido"');
        header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
        echo "Acceso Incorrecto <br/>";
    } else {
        echo "Acceso correcto<br/>";
        echo "Ha introducido el nombre de usuario: ";
        echo $_SERVER['PHP_AUTH_USER'];
        echo "<br/> Ha introducido la contraseña: ";
        echo $_SERVER['PHP_AUTH_PW'];
    }
?>
<br/>
</body>
</html>
```

EJEMPLO 12: Sesiones

```
<html>
<head>
  <title>PHP-Sesiones (1)</title>
</head>
<body bgcolor="#DDDDDD">
<?php

session_start();

if (empty($_SESSION['counter'])) {
    $_SESSION['counter'] = 1;
} else {
    $_SESSION['counter']++;
}
?>

<p>
Hello visitor, you have seen this page <?php echo
$_SESSION['counter']; ?> times.
</p>

<p>
To continue, <a href="ej12-sesion2.php?<?php echo
htmlspecialchars(SID); ?>">click here</a>.
</p>

</body>
</html>
```

ej12-sesion2.php

```
...
<p>
To continue, <a href="ej12-sesion.php?<?php echo
htmlspecialchars(SID); ?>">click here</a>.
</p>
...
```

EJEMPLO 13: Cookies

```
<html>
<head>
  <title>PHP-Cookies (1)</title>
</head>
<body bgcolor="#DDDDDD">
  <?php
  if (!isset($_COOKIE['count'])) {
    echo "Has visto 1 página";
    setcookie("count", 2, time()+3600);
  } else {
    echo "Has visto ".$_COOKIE['count']." páginas";
    setcookie("count", $_COOKIE['count']+1, time()+3600);
  }
  ?>

  <BR/><BR/>

  <p>
  <a href="ej13-cookies2.php">Ver otra página...</a>.
  </p>
</body>
</html>
```

[ej13-cookies2.php](#)

```
...
<p>
<a href="ej13-cookies.php">Ver otra página...</a>.
</p>
...
```

EJEMPLO 14: Ficheros

```
<html>
<head>
  <title>PHP-Ficheros</title>
</head>
<body bgcolor="#DDDDDD">
<?php
    if (file_exists("datosIn.txt")) {
        $ficheroIn = fopen("datosIn.txt", "r");
        $ficheroOut = fopen("datosOut.txt", "w");

        while (!feof($ficheroIn)) {
            $linea = fgets($ficheroIn);
            fputs($ficheroOut, $linea);
        }
        fclose($ficheroIn);
        fclose($ficheroOut);
    }

    ?>
    <p>Fichero copiado con éxito</p>
<?php
    } else {
    ?>
    <p><FONT SIZE="" COLOR="#FF0000">Problemas al copiar el
fichero</FONT></p>
<?php
    }
    ?>
</body>
</html>
```

ej14-ficheros.html

```
...
<BODY bgcolor="#DDDDDD">
<TABLE align=center bgcolor="#C0C0C0">
<TR>
    <TD>Pinche en el botón (abajo) para comenzar la copia del
fichero
    </TD>
</TR>
<TR>
    <TD align=center>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Click here" ONCLICK="location.href =
'ej14-ficheros.php'">
    </TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
...
```